

HQL Gulvbjælker til etagedæk

Boliglast (150 kg/m²)

Dimension [mm]	Bjælkeafstand c/c [m]					
	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0
34 x 200	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5
34 x 233	4,5	4,1	3,8	3,6	3,2	3,0
34 x 266	5,1	4,7	4,3	4,1	3,7	3,4
34 x 300	5,8	5,3	4,9	4,6	4,2	3,9
34 x 333	6,4	5,9	5,5	5,1	4,7	4,3
34 x 366	7,1	6,5	6,0	5,7	5,2	4,8
34 x 400	7,7	7,1	6,6	6,2	5,6	5,2
45 x 200	4,1	3,7	3,4	3,2	2,9	2,7
45 x 233	4,9	4,5	4,2	3,9	3,5	3,3
45 x 266	5,6	5,1	4,8	4,5	4,1	3,8
45 x 300	6,3	5,8	5,4	5,1	4,6	4,3
45 x 333	7,0	6,4	6,0	5,6	5,1	4,8
45 x 366	7,7	7,1	6,6	6,2	5,7	5,3
45 x 400	8,4	7,7	7,2	6,8	6,2	5,8
58 x 200	4,4	4,0	3,8	3,5	3,2	3,0
58 x 233	5,3	4,9	4,5	4,3	3,9	3,6
58 x 266	6,1	5,6	5,2	4,9	4,4	4,1
58 x 300	6,9	6,3	5,8	5,5	5,0	4,7
58 x 333	7,6	7,0	6,5	6,1	5,6	5,2
58 x 366	8,3	7,6	7,1	6,7	6,1	5,7
58 x 400	9,1	8,3	7,8	7,4	6,7	6,3

Maksimal fri spændvidde, L



For spændvidder markeret med gråt skal påregnes en forholdsvis stor nedbøjning svarende til 1/300 af spændvidden.