

## HQL Tagbjælker

Tungt tag (Taglast: 60 kg/m<sup>2</sup> + Loftlast: 30 kg/m<sup>2</sup>)

Taghældning: 0° - 15° & 41° - 50°

Dimension [mm]	Bjælkeafstand c/c [m]				
	0,61	0,81	0,90	1,00	1,22
<b>34 x 100</b>	1,6	1,4	1,4	1,3	1,2
34 x 133	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
34 x 166	2,7	2,5	2,4	2,3	2,1
34 x 200	3,3	3,0	2,9	2,8	2,6
34 x 233	4,0	3,7	3,5	3,4	3,2
34 x 266	4,6	4,2	4,1	3,9	3,7
34 x 300	5,2	4,8	4,6	4,4	4,1
34 x 333	5,8	5,3	5,1	4,9	4,6
34 x 366	6,4	5,8	5,6	5,4	5,1
34 x 400	7,0	6,4	6,2	5,9	5,6
34 x 433	7,5	6,9	6,7	6,4	6,0
34 x 466	8,1	7,4	7,2	6,9	6,5
<b>45 x 100</b>	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4
45 x 133	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9
45 x 166	3,0	2,7	2,6	2,5	2,4
45 x 200	3,7	3,3	3,2	3,1	2,9
45 x 233	4,4	4,0	3,9	3,7	3,5
45 x 266	5,1	4,6	4,4	4,3	4,0
45 x 300	5,7	5,2	5,0	4,9	4,6
45 x 333	6,3	5,8	5,6	5,4	5,1
45 x 366	7,0	6,4	6,2	6,0	5,6
45 x 400	7,6	7,0	6,7	6,5	6,1
45 x 433	8,2	7,5	7,3	7,1	6,6
45 x 466	8,9	8,1	7,9	7,6	7,1
<b>58 x 100</b>	1,9	1,7	1,7	1,6	1,5
58 x 133	2,6	2,4	2,3	2,2	2,0
58 x 166	3,3	3,0	2,9	2,8	2,6
58 x 200	4,0	3,6	3,5	3,4	3,2
58 x 233	4,8	4,4	4,2	4,1	3,8
58 x 266	5,5	5,0	4,8	4,7	4,4
58 x 300	6,2	5,7	5,5	5,3	5,0
58 x 333	6,9	6,3	6,1	5,9	5,5
58 x 366	7,5	6,9	6,7	6,5	6,1
58 x 400	8,2	7,5	7,3	7,1	6,6
58 x 433	8,9	8,2	7,9	7,6	7,2
58 x 466	9,5	8,8	8,5	8,2	7,7

Maksimal fri spændvidde, L



Ved spændvidder markeret med gråt skal påregnes en forholdsvis stor nedbøjning svarende til maks. 1/300 af spændvidden, kontakt venligst Palsgaard Træ - Hampen, hvis der ønskes pilhøjde og dermed også evt. reduktion af dimension.

## HQL Tagbjælker

Tungt tag (Taglast: 60 kg/m<sup>2</sup> + Loftlast: 30 kg/m<sup>2</sup>)

Taghældning: 16° & 40°

Dimension [mm]	Bjælkeafstand c/c [m]				
	0,61	0,81	0,90	1,00	1,22
<b>34 x 100</b>	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1
34 x 133	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6
34 x 166	2,6	2,3	2,2	2,2	2,0
34 x 200	3,1	2,8	2,7	2,6	2,5
34 x 233	3,8	3,4	3,3	3,2	3,0
34 x 266	4,3	4,0	3,8	3,7	3,4
34 x 300	4,9	4,5	4,3	4,2	3,9
34 x 333	5,5	5,0	4,8	4,6	4,3
34 x 366	6,0	5,5	5,3	5,1	4,8
34 x 400	6,6	6,0	5,8	5,6	5,3
34 x 433	7,8	7,1	6,9	6,7	6,2
34 x 466	8,4	7,7	7,4	7,2	6,7
<b>45 x 100</b>	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
45 x 133	2,2	2,0	2,0	1,9	1,7
45 x 166	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2
45 x 200	3,5	3,1	3,0	2,9	2,7
45 x 233	4,2	3,8	3,7	3,5	3,3
45 x 266	4,8	4,3	4,2	4,0	3,8
45 x 300	5,4	4,9	4,7	4,6	4,3
45 x 333	6,0	5,5	5,3	5,1	4,8
45 x 366	6,6	6,0	5,8	5,6	5,3
45 x 400	7,2	6,6	6,4	6,2	5,8
45 x 433	7,8	7,1	6,9	6,7	6,2
45 x 466	8,4	7,7	7,4	7,2	6,7
<b>58 x 100</b>	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4
58 x 133	2,5	2,2	2,1	2,1	1,9
58 x 166	3,1	2,8	2,7	2,6	2,4
58 x 200	3,8	3,4	3,3	3,2	3,0
58 x 233	4,5	4,1	4,0	3,8	3,6
58 x 266	5,2	4,7	4,6	4,4	4,1
58 x 300	5,8	5,3	5,2	5,0	4,7
58 x 333	6,5	5,9	5,7	5,5	5,2
58 x 366	7,1	6,5	6,3	6,1	5,7
58 x 400	7,8	7,1	6,9	6,7	6,3
58 x 433	8,4	7,7	7,5	7,2	6,8
58 x 466	9,1	8,3	8,0	7,8	7,3

Maksimal fri spændvidde, L



Ved spændvidder markeret med gråt skal påregnes en forholdsvis stor nedbøjning svarende til maks. 1/300 af spændvidden, kontakt venligst Palsgaard Træ - Hampen, hvis der ønskes pilhøjde og dermed også evt. reduktion af dimension.